



Reduktor wysokociś. G3/8, 3-50 bar



**Numer artykułu SKU:
DR2260-50**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Regulator ciśnienia tłoka ze sterowaniem powrotnym, (odpowietrzenie wtórne)

Materiały:

Korpus: Mosiądz, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +90°C

Cisnienie wejściowe:

maks. 60 bar

Przylacze manometru:

G 1/4"

Gwint w tablicy sterowniczej:

DR 2260: M 28 x 1,5

Czynniki:

naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne

Opcjonalnie:

Inne zakresy regulacji: 1 - 20 bar -20, 2 - 35 bar -35, 3 - 50 -50

*Pomiar przy P1 = 20 bar, P2 = 10 bar, delta p = 4 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Gwint	G 3/8
Wykonanie	Regulator wysokiego ciśnienia
Przepływ	1400 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	3 do 50 bar
Wskaźnik manometru	0 do 60 bar
L	72 mm
H	164 mm
H1	31 mm

Nr kat.	DR2260-50
EAN-13	4050571265885

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 21:13