AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr wysokociśnieniowy G 1", filtracja 40 um, do 60 bar



Numer artykułu SKU: DF3560

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne nietoksyczne i nie palne
- Materialy: korpus - aluminium, zbiornik: mosiądz, wkład filtra: brąz spiekany
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo, z użyciem kątowników mocujących
- Zakres temperatur pracy: 0°C do +90°C
- Dokładność filtracji: 40 µm (dostępna wersja z filtracją 5 µm)
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 60 bar
- Przepływ: dla G 3/8" i G 1/2" - 2660 l/min, dla G 3/4" i G 1" - 6000 l/min,
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla G 3/8" i G 1/2" - 80 cm^3, dla G 3/4" i G 1" - 100 cm^3
- Opcje wykonania: filtr z wkładem 5 µm **- 5**
- Sposób usuwania kondensatu: ręczny

* przy ciśnieniu zasilania P1=6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	2,3 kg
Gwint	G 1
Wykonanie	Filtr wysokocisnieniowy do 60 bar (40 µm)
Przepływ	6000 l/min
Maks. ilość kondensatu	100 cm3
L	80 mm
H	200 mm
H1	170 mm

Nr kat.	DF3560
EAN-13	4050571247652

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 13:56