



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektryczny regulator ciśnienia PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4 (1709134) serii PREL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO070018

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wersja z kołnierzem oraz z i bez zewnętrznego zasilania pilota przez zawór proporcjonalny ciśnienia VPPL jest bezpośrednio połączona ze wzmacniaczem przepływu PREL. Zapewnia to większy przepływ. Elektryczny regulator ciśnienia PREL jest używany w połączeniu z zaworem proporcjonalnym ciśnienia VPPL.

- Do zastosowań wysokociśnieniowych
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PREL
- Wielkość 90 mm, 186 mm

Dane techniczne

Wielkość	90
Średnica nominalna DN	24
Seria	L
Pozycja montażu	pionowo
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Konstrukcja	elektryczny regulator ciśnienia
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe
Symbol	00995417
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 bar

Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres wyjściowego sygnału analogowego	4 - 20 mA
Zakres wejściowego sygnału analogowego	0 - 10 V
Wartość zadana/rzeczywista	Wariant napięciowy 0 - 10 V
Certyfikacja	Special Equipment Type Test Certification
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 degC
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	5 degC
Temperatura otoczenia	5 degC
Waga produktu	6100 g
Przyłącze elektryczne IN	Wtyczka, M12, 5-pin, z kodowaniem A
Przyłącze elektryczne OUT	Wtyczka, M12, 5-pin, kodowanie A
Typ mocowania	na zespole przygotowania powietrza
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 11	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Przyłącze pneumatyczne 22	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1
Przyłącze pneumatyczne 82	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy dolnej	Aluminium anodowane
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Materiał obudowy	Aluminium anodowane

DANE TECHNICZNE

Zakres wyjściowego sygnału analogowego	4 - 20 mA
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Przyłącze pneumatyczne 3	G1
Wartość zadana/Wartość aktualna	Typ napięcia 0 - 10V
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Przyłącze pneumatyczne 22	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 11	G1/4
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Zakres wejściowego sygnału analogowego	0 - 10 V
Przyłącze elektryczne IN	Wtyczka, M12, 5-pin, A-coded
Przyłącze elektryczne OUT	Wtyczka, M12, 5-pin, A-coded
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe, Z kompensacją ciśnienia początkowego, Z odpowietrzeniem wtórnym
Średnica nominalna DN	24
Seria	L
Materiał pokrywy na dole	Anodowane aluminium
Przyłącze pneumatyczne 82	G3/8
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 20 bar
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Sposób montażu	Na zespole przygotowania powietrza, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Temperatura medium	5 ... 50 °C
Dopuszczenie	SE Type Test Certification
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	90
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne
Pozycja zabudowy	Pionowa
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Konstrukcja	Elektrycznie ustawiany regulator ciśnienia
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	6 100 g
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO070018
EAN-13	4052568263959

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:37