



Przetwornik ciśnienia, 0 - 10 bar (0,25% BFSL), G1/2(GZ)



Numer artykułu SKU:
DMU10ESB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych

Materiały:

Obudowa: 1.4571, elementy stykające się z materiałem mierzonym: 1.4404

Zakres temperatury:

Temperatura materiału pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -30°C do maks. +100°C

Stopień ochrony:

IP 65

Przyłącze:

G 1/2"

Zasilanie napięciem:

8-36 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcji 3, 4-bieg.)

Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

Nieliniowość:

0,25% rozpiętości (BFSL)

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|------------------|----------------|---------|---------------|
| Waga | 0,27 kg | Nr kat. | DMU10ESB |
| Zakres pomiarowy | od 0 do 10 bar | EAN-13 | 4050571252427 |