AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik ciśnienia, 0 - 16 bar (0,25% BFSL), G1/2(GZ)



Numer artykułu SKU: DMU16ESB

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do zastosowan ogólnych
Materialy:
Obudowa: 1.4571, elementy stykajace sie z materialem mierzonym: 1.4404
Zakres temperatury:
Temperatura materialu pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -30°C do maks. +100°C
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
G 1/2"*
Zasilanie napieciem:
8-36 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkosc konstrukcji 3, 4-bieg.)
Sygnal wyjsciowy:
4 - 20 mA dwuprzewodowy
Nieliniowosc:
0,25% rozpietosci (BFSL)
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg	**Nr kat.**	DMU16ESB
Zakres pomiarowy	od 0 do 16 bar	**EAN-13**	4050571252489

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:30