



## Przetwornik ciśnienia, 0 - 25 bar (0,25% BFSL), G1/2(GZ)



Numer artykułu SKU:  
**DMU25ESB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

do zastosowań ogólnych

### Materiały:

Obudowa: 1.4571, elementy stykające się z materiałem mierzonym: 1.4404

### Zakres temperatury:

Temperatura materiału pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -30°C do maks. +100°C

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przyłącze:

G 1/2\*\*

### Zasilanie napięciem:

8-36 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość konstrukcji 3, 4-bieg.)

### Sygnal wyjściowy:

4 - 20 mA dwuprzewodowy

### Nieliniowość:

0,25% rozpiętości (BFSL)

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg	Nr kat.	DMU25ESB
Zakres pomiarowy	od 0 do 25 bar	EAN-13	4050571252618