



Złącze strażackie Storz do przewodu PCW 19mm 25-D,obrotowe stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
STKSP31/19ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Zakres ciśnienia:

do 16 bar

Obszar zastosowania:

Przemysł, straż pożarna, rafinerie, rolnictwo, przemysł budowlany, żegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami

Wymiary do określenia wielkości złącz Storz (norma DIN)

Odstęp zderzaków sterujących 31 mm = produkt Storz wielkość 25-D, odstęp zderzaków sterujących 66 mm = produkt Storz wielkość 52-C, odstęp zderzaków sterujących 89 mm = produkt Storz wielkość 75-B, odstęp zderzaków sterujących 133 mm = produkt Storz wielkość 110-A

Zalety:

Łatwe połączenie końca węży i przyłącza, Szybkie połączenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie złącza z tym samym odstępem między zderzakami są ze sobą kompatybilne. Obowiązuje zasada: taka sama odległość między zderzakami, taka sama wielkość znamionowa, Duże spektrum zastosowania dzięki wykorzystaniu specyficznych węży, Aluminium kute, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, jak np. przy odlewanych łączach.

Niemożliwe skreślenie węży przy podłączeniu, ponieważ króciec w elemencie zderzakowym(oporowym) jest osadzony obrotowo.

Dzięki "profilowi jodelkowemu" możliwość zastosowania na króćcach do węży ze ściankami o większej grubości.

Opcjonalnie:

z blokadą -VER

DANE TECHNICZNE

Waga	0,25 kg
Rozstaw knag	31 mm
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Materiał	1.4581
Rozmiar Storz	25-D
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")
Wersja	standard

Nr kat.	STKSP31/19ES
EAN-13	4050571155032

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:08