AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy kolnierzowy, korpus odlewany, DN 50 / PN16, do gazu



## Numer artykułu SKU: KHFL50/16D

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: GGG40, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon (PTFE) / Viton

Zakres temperatur:
-20°C do +120°C (gazy palne zgodnie z G 260: do maks. +60°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, podciśnienie (maks. -0,999 bar), paliwa gazowe G 260 do 16 bar

Opcja wykonania:

- z napędem pneumatycznym - na zapytanie
- z napędem elektrycznym **- EL**

Zalety:

- Długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, seria 14)
- Kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napedu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 7 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,999 do 16 bar |
| **Złącze kołnierzowe** | DN50-PN16 (DIN/EN) |
| **ISO5211** | F05 |
| **Sposób sterowania** | ręczny |
| **DN** | 50 mm |
| **A** | 102 mm |
| **L** | 150 mm |
| **B** | 125 mm |
| **Gwint R** | 240 mm |
| **Sposób podłączenia** | zawór kołnierzowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KHFL50/16D |
| **EAN-13** | 4050571425326 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 06:38