AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy kolnierzowy, korpus odlewany, DN 80 / PN16, do gazu



Numer artykułu SKU: KHFL80/16D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: GGG40, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon (PTFE) / Viton

Zakres temperatur:
-20°C do +120°C (gazy palne zgodnie z G 260: do maks. +60°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, podciśnienie (maks. -0,999 bar), paliwa gazowe G 260 do 16 bar

Opcja wykonania:

- z napędem pneumatycznym - na zapytanie
- z napędem elektrycznym **- EL**

Zalety:

- Długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, seria 14)
- Kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napedu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka

DANE TECHNICZNE

Waga	13 kg
Ciśnienie robocze	-0,999 do 16 bar
Złącze kołnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
ISO5211	F07
Sposób sterowania	ręczny
DN	80 mm
A	138 mm
L	180 mm
B	160 mm
Gwint R	260 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy

Nr kat.	KHFL80/16D
EAN-13	4050571425913

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 06:33