AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Manometr glicerynowy (tworzywo/mos.) D63, -1 do 15 bar



Numer artykułu SKU: MS-11563GLY

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Tworzywo sztuczne, system pomiarowy: Stop Cu Przylacze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan
Przylacze gwintowane:
G 1/4"*
Klasa:
2.5
Zakres temperatury:
Otoczenie: 0°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI
Stopien ochrony:
IP 65
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,15 kg
Zakres wskazań	-1 do 15 bar
Podziałka skali	0,5 bar

Nr kat.	MS-11563GLY
EAN-13	4050571497583

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:22