



Zawór zwrotny HA-1/8-QS-1/4-U (190850) serii HA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO073707

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Typ mocowania

Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Medium robocze

Symbol

Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie

Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie

Funkcja zaworu zwrotnego

1/8 NPT

QS-1/4

wkręcane

313 l/min

-1 bar

0 degC

Mosiądz

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

00991455

0.1 bar

0.2 bar

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

21 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Normalny przepływ nominalny	313 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	21 g
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-1/4
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar

Nr kat.	OT-FESTO073707
EAN-13	4052568324261