



Zawór zwrotny HA-3/8-QS-12 (153458) serii HA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012143**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany zawór zwrotny.

- Funkcja zaworu: funkcja zwrotna
- Możliwość wkręcenia lub instalacja na przewodach
- Z obustronnym gwintem przyłączeniowym, przyłącze wtykowe obustronne, gwint/przyłącze wtykowe

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-12
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1876 l/min
Ciśnienie robocze	-1 bar
Temperatura otoczenia	0 degC
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Kolor obudowy	srebrny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:- :-]
Symbol	00991455
Min. ciśnienie różnicowe, otwieranie	0.1 bar

Min. ciśnienie różnicowe, zamykanie

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Waga produktu

Informacja o materiałach

0.2 bar

Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

50 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Normalny przepływ nominalny	1 876 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	50 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-12
Kolor obudowy	Srebrny
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar

Nr kat.	OT-FESTO012143
EAN-13	4052568070670