AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór szybkiego odpowietrzania SE-1/4-B (9686) serii SE - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO013299**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Funkcja zaworu: szybkie odpowietrzanie
- Zawór odcinający, z pilotem
- Możliwość wkręcenia
- Z tłumikiem hałsu lub bez

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Szybkie odpowietrzanie |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 1200 l/min |
| Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 960 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Średnica nominalna | 7 mm |

| | |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991459 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Waga produktu | 100 g |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Materiał uszczelnień | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Przepływ normalny przy odpowietrzaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)** | 1 200 l/min |
| **Przepływ normalny przy zasilaniu 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)** | 960 l/min |
| **Przyłącze pneumatyczne 3** | G1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/4 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/4 |
| **Wielkość nominalna** | 7 mm |
| **Waga produktu** | 100 g |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Funkcja zaworu** | Szybkie odpowietrzenie |
| **Materiał obudowy** | Cynkowy odlew kokilowy |
| **Temperatura medium** | -20 ... 75 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -20 °C do 75 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0.5 ... 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO013299 |
| **EAN-13** | 4052568001988 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:32