AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dławik wylotowy GRE-1/8 (10351) serii GRE - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO012098

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	520 l/min
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min
Temperatura otoczenia	-10 degC
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991451
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Znamionowy moment dokręcenia	12 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+- 20%
Waga produktu	15 g
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	520 l/min
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Nominalny moment dokręcający	12 Nm
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Waga produktu	15 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	wkręcane
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C

Nr kat.	OT-FESTO012098
EAN-13	4052568002183