AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Dławik wylotowy GRE-3/8 (35310) serii GRE - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO012099**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego |
| Wybór funkcji dodatkowej | z tłumikiem hałasu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Element regulacyjny | Śruba z rowkiem podłużnym |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 2000 l/min |
| Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991451 |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Maks. moment dokręcenia | 15 Nm |
| Waga produktu | 50 g |
| Materiał części z gwintem | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał śruby do regulacji | Mosiądz |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał śruby regulacyjnej** | Mosiądz |
| **Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)** | 3 ... 2 000 l/min |
| **Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia** | 2 000 l/min |
| **Element regulacyjny** | Śruba z rowkiem podłużnym |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Stop aluminium |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/8 |
| **Maks. moment dokręcający** | 15 Nm |
| **Waga produktu** | 50 g |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Typ mocowania** | wkręcane |
| **Funkcja zaworu** | Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 70 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów |
| **Materiał uszczelnień** | NBR |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 70 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO012099 |
| **EAN-13** | 4052568010119 |