



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dławik wylotowy GRE-1/8-NPT (10057) serii GRE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041017**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu
dławiącego

Wybór funkcji dodatkowej

z tłumikiem hałasu

Przyłącze pneumatyczne 1

1/8 NPT

Element regulacyjny

Śruba z rowkiem podłużnym

Typ mocowania

wkręcane

Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0
psi)

0 l/min

Ciśnienie robocze

0 bar

Temperatura otoczenia

-10 degC

Symbol

00991451

Medium robocze

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Uwaga dotycząca medium
roboczego/sterującego

Możliwa praca z powietrzem olejnym (po
rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

Zgodność z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium

-10 degC

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-:]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min

Nr kat.	OT-FESTO041017
EAN-13	4052568303549