AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dławik wylotowy GRE-1/4-NPT (10058) serii GRE - Festo

Numer artykułu SKU: OT-FESTO041018

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Symbol	00991451
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min

Nr kat.	OT-FESTO041018
EAN-13	4052568303556

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:24