



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Dławik wylotowy GRE-1/2-NPT (10059) serii GRE - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO041019**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

### Dane techniczne

Funkcja zaworu

Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu  
dławiącego

Wybór funkcji dodatkowej

z tłumikiem hałasu

Przyłącze pneumatyczne 1

1/2 NPT

Element regulacyjny

Śruba z rowkiem podłużnym

Typ mocowania

wkręcane

Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0  
psi)

0 l/min

Ciśnienie robocze

0 bar

Temperatura otoczenia

-10 degC

Symbol

00991451

Medium robocze

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Uwaga dotycząca medium  
roboczego/sterującego

Możliwa praca z powietrzem olejnym (po  
rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)

Zgodność z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium

-10 degC

## Informacja o materiałach

## Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 3 600 l/min

Nr kat.	OT-FESTO041019
EAN-13	4052568303563

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:05