



Zawór z przyciskiem F-3-M5 (4452) serii F - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012061**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991101
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	235 g
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Waga produktu	235 g
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5

Nr kat.	OT-FESTO012061
EAN-13	4052568110482

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:42