



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór proporcjonalny ciśnienia MPPE-3-1/2- -B (164332) serii MPPE - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034975

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

MPPE-3-1/2--B MPPE-3-1/2- -B (164332) PROP.-DR.REG.V.

DANE TECHNICZNE

Tętnienie resztkowe	10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Bezpieczne położenie MPPE-B: Przy przerwaniu przewodu zasilającego ciśnienie wyjściowe nie jest regulowane.
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Waga produktu	2 400 g
Wartość zadana/Wartość aktualna	Do wyboru:, Typ napięcia 0 - 10V, Typ prądowy 4 - 20 mA
Czas przełączania przy wyłączeniu	535 ms
Czas przełączania przy włączeniu	170 ms
Średnica nominalna dla zasilania	11 mm
Średnica nominalna odpowietrzenia	12 mm
Ciśnienie wejściowe 1	11 ... 12 bar
Napięcie odniesienia	10 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4], Gazy obojętne
Konstrukcja	wstępnie wysterowany regulator tłokowy
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres regulacji ciśnienia	0 ... 10 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.05 bar
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	RCM Mark
Przyłącze elektryczne	8-pin, M16x0,75, Wtyczka, Wg DIN 45326, Konstrukcja okrągła
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO034975
EAN-13	4052568137175