



Jednostka liniowa SLM-20-400-KF-A-G (32783-C) serii SLM - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093060

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Połączenie jednostki mini i beztłoczyskowej jednostki liniowej.

- Sprężenie magnetyczne tłoka z wózkiem
- Prowadzenie na łożyskach kulkowych - połączenie jednostek liniowych z beztłoczyskowym napędem liniowym
- Indywidualny wybór rodzaju amortyzacji końcowej i sygnalizacji położenia

Dane techniczne

Skok	10 mm
Ø tłoka	20 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Warianty	Wersja podstawowa
Ciśnienie robocze	0.7 MPa
Ciśnienie robocze	7 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	188 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	188 N
Ruchoma masa własna	1400 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	21 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	2620 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	21 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	Poliamid
Materiał obudowy	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-FESTO093060
---------	----------------