

Gniazdo łącznika KD3-1/4-I (531628) serii KD3 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014144

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Łącznik wtykowy z jednostronnym lub dwustronnym odcięciem wypływu, zgodny z ISO 4414.

- Szybkozłączka do standardowych zastosowań bez funkcji bezpieczeństwa
- Jednostronne lub dwustronne odcięcie
- Z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, ze złączką nasadkową lub szybkozłączem
- Mosiądz niklowany, PP
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica nominalna	5 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	185 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	200.5 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC

Znamionowy moment dokręcenia	9.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 15 %
Waga produktu	47 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał sprężyny	stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał elementu gwintowanego	Mosiądz, niklowany
Materiał kuli	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pierścienia rozprężnego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał korpusu zaworu	Mosiądz
Materiał tulei odblokowującej	Mosiądz, niklowany

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]	Nr kat.	OT-FESTO014144
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C	EAN-13	4052568047559
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Normalny przepływ nominalny	666 l/min		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Waga produktu	47 g		
Wielkość nominalna	5 mm		
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/4		
Nominalny moment dokręcający	9.5 Nm		
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar		