



Redukcja NPFC-RS-G34-G12-MF (8142599) serii NPFC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094210**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1	45 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	40.18 g

Przyłącze pneumatyczne 1

G3/4

Przyłącze pneumatyczne 2

G1/2

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał uszczelnień

PCW

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Waga produktu	40,18 g
Waga	0,039 kg

Nr kat.	OT-FESTO094210
EAN-13	4052568568320

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:46