



## Redukcja NPFC-RS-G34-G38-MF (8142600) serii NPFC - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO094211**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

### Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1	45 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	64.88 g

Przyłącze pneumatyczne 1

G3/4

Przyłącze pneumatyczne 2

G3/8

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał uszczelnień

PCW

---

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Waga produktu	64,88 g
Waga	0,055 kg

Nr kat.	OT-FESTO094211
EAN-13	4052568568337

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:25