



Redukcja NPFC-RS-G1-G12-MF (8142601) serii NPFC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094212**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Znamionowy moment dokręcenia przyłącza pneumatycznego 1	62.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	134.79 g

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

G1

G1/2

Zgodność z dyrektywą RoHS

PCW

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Waga produktu	134,79 g
Waga	0,115 kg

Nr kat.	OT-FESTO094212
EAN-13	4052568568344

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:14