AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blok przyłączeniowy MRS-4 (2844348) serii MRS - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO067606

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	4
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	2.5 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	4 Nm
Waga produktu	650 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.9 bar ... 10 bar
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	4
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	650 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2.5 Nm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	4 Nm

Nr kat.	OT-FESTO067606
EAN-13	4052568267018

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:46