AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Cylinder ISO 6432, stal nierdzewna, tłok 25 mm, skok 100 mm (ZD 25/100 ES-V) - Airtec



Numer artykułu SKU: ZD25/100ES-V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

Siłowniki okrągłe, ze stali nierdzewnej marki **Aventics** to produkt z kategorii **Siłowniki okrągłe**, który zapewnia prosty i powtarzalny ruch liniowy w lekkiej, cylindrycznej konstrukcji. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest podwyższoną odporność na korozję dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki okrągłe**. Tego typu napędy znajdują zastosowanie w układach podających, pozycjonujących, dociskowych i montażowych, zwłaszcza gdy liczą się łatwa instalacja i korzystna relacja gabarytów do funkcji.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 16 do 25 mm oraz skok od 10 do 125 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, materiał, wykonanie tłoczyska, amortyzację i czujniki. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy warto wybrać Siłowniki okrągłe, ze stali nierdzewnej? Gdy potrzebny jest uniwersalny siłownik okrągły do prostych i powtarzalnych zadań automatyki. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

M	140
Wymiar A1	10
Wymiar CH	9
Wymiar K	28
Wymiar E	8
R (przyłącze sprężonego powietrza)	G 1/8"
B (gwint mocujący)	M 22 x 1,5
A (gwint tłoczyska)	M 10 x 1,25
P	68
N	12
Waga	0,5
Gwint	104
C	30
F	22
L	22
Średnica zewnętrzna D	16
Średnica tłoka	25
Wykonanie	Uszczelki FKM, brak tloka magnetycznego
Skok	100

Nr kat.	ZD25/100ES-V

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18