AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Różnicowy regulator ciśnienia LRLL-1/4-QS-8 (153504) serii LRLL - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO019016**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

- Regulator tłokowy z przelotowym doprowadzeniem ciśnienia
- Stała różnica ciśnień między wejściem a wyjściem
- Przyłącza: gwint/przyłącze wtykowe górne lub boczne
- Bez odpowietrzenia wtórnego
- Bez manometru

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja regulatora | Stałe ciśnienie różnicowe |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-8 |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Przepływ nominalny, otwarty | 268 l/min |
| Zakres regulacji ciśnienia | 2 bar |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 MPa |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 bar |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 psi |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Materiał obudowy | Wzmocniony PBT |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Kontrowanie |

| | |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | bezpośrednio sterowany regulator tłokowy |
| Symbol | 00991535 |
| Przepływ nominalny, zamknięty | 264 l/min |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 38 g |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz niklowany |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelki gwintu | PTFE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/4 |
| **Materiał uszczelnienia gwintu** | PTFE |
| **Przepływ nominalny - zamknięty** | 264 l/min |
| **Ciśnienie wejściowe 1 psi** | 0 ... 130.5 psi |
| **Przepływ nominalny - otwarty** | 268 l/min |
| **Funkcja sterowania** | Stała różnica ciśnień, Z przepływem zwrotnym |
| **Ciśnienie wejściowe 1 MPa** | 0 ... 0.9 MPa |
| **Ciśnienie wejściowe 1** | 0 ... 9 bar |
| **Zabezpieczenie przed uruchomieniem** | Śruba radełkowana z kontrowaniem |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Mosiądz, niklowany |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | QS-8 |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Waga produktu** | 38 g |
| **Konstrukcja** | Regulator sterowany bezpośrednio, Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B1/B2-L |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 2 ... 6 bar |
| **Materiał obudowy** | Wzmocnione PBT |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów |
| **Temperatura otoczenia** | 0 ... 60 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO019016 |
| **EAN-13** | 4052568004330 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:15