



Różnicowy regulator ciśnienia LRLM-M5-QS-6 (153500) serii LRLM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019024**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Regulator tłokowy z przelotowym doprowadzeniem ciśnienia
- Stała różnica ciśnień między wejściem a wyjściem
- Przyłącza: gwint/przyłącze wtykowe górne lub boczne
- Bez odpowietrzenia wtórnego
- Bez manometru

Dane techniczne

Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie różnicowe
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ nominalny, otwarty	32 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	2 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0 MPa
Ciśnienie wejściowe 1	0 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0 psi
Temperatura otoczenia	0 degC
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Kontrowanie

Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	bezpośrednio sterowany regulator tłokowy
Symbol	00991535
Przepływ nominalny, zamknięty	31 l/min
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	10 g
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelki gwintu	PTFE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Przepływ nominalny - zamknięty	31 l/min
Ciśnienie wejściowe 1 psi	0 ... 130.5 psi
Przepływ nominalny - otwarty	32 l/min
Funkcja sterowania	Stała różnica ciśnień, Z przepływem zwrotnym
Ciśnienie wejściowe 1 MPa	0 ... 0.9 MPa
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 9 bar
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Śruba radełkowana z kontrowaniem
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Waga produktu	10 g
Konstrukcja	Regulator sterowany bezpośrednio, Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres regulacji ciśnienia	2 ... 6 bar
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C

Nr kat.	OT-FESTO019024
EAN-13	4052568070779

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:20