



Siłownik ITS-DA-160-0160-1-2-3-1-8-000- (R480627720) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR046144**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Pojedynczy siłownik serii ITS (ISO 15552) może przemieszczać do pięciu ton - w szerokim zakresie skoku od zaledwie kilku centymetrów do 2700 mm
- Umożliwia prostą i ekonomiczną automatyzację niezwykle wydajnych aplikacji
- Dostępne średnice tłoka od 160 mm do 320 mm
- Modułowy system uszczelnień umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań, które działają wydajnie i minimalizują nakłady na konserwację
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem materiałów
- Zoptymalizowana koncepcja amortyzacji - możliwość zastosowania elastycznego elementu amortyzującego lub amortyzacji pneumatycznej
- Dostępne analogowe czujniki pomiaru odległości

DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	14,44 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,42 kg
Maks. skok	1000 mm
Siła ciągnąca	11875 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok bez magnezu
Siła działania pchająca	11875 N
Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, ATEX - jako opcja
Energia amortyzowania	160 J
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna regulowana
Tłoczysko	dwustronne
Średnica tłoka D	160 mm
Medium	sprężone powietrze
Certyfikat	ATEX opcjonalnie
Zgodność z normą	ISO 15552
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 3/4
Gwint na tłoczysku	M36x2
Długość amortyzacji	46 mm

Nr kat.

OT-BRR046144