



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy RTC-DA-032-0540-BV-IM00S00NLP0 (R480175775) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR072897**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Owalny tłok umożliwia większe obciążenia i momenty obrotowe oraz wysoce kompaktowe konstrukcje
- Szeroki asortyment z wieloma wariantami i opcjami umożliwia konfiguracje, które są indywidualnie dostosowane do zastosowania
- Jednoczęściowy suwak i tłok zwiększają stabilność
- Minimalny wyciek i szeroki zakres prędkości dzięki specjalnej wewnętrznej taśmie uszczelniającej i smarowi

DANE TECHNICZNE

Energia amortyzowania	7 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	1,39 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,031 kg
Wersja siłownika bezłoczyskowego	podstawowa
Maks. skok	9900 mm
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Siła działania	507 N
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Skok	1371.6 mm
Rodzaj prowadzenia	prowadzenie zintegrowane
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	32 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	4 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Długość amortyzacji	20 mm
Materiał tulei siłownika	aluminium

Nr kat.

OT-BRR072897