



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy RTC-DA-032-0400-SB-MM00S00BLP0 (R480470722) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR074860**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Owalny tłok umożliwia większe obciążenia i momenty obrotowe oraz wysoce kompaktowe konstrukcje
- Szeroki asortyment z wieloma wariantami i opcjami umożliwia konfiguracje, które są indywidualnie dostosowane do zastosowania
- Jednoczęściowy suwak i tłok zwiększają stabilność
- Minimalny wyciek i szeroki zakres prędkości dzięki specjalnej wewnętrznej taśmie uszczelniającej i smarowi

---

## DANE TECHNICZNE

Rodzaj prowadzenia	prowadzenie ślizgowe
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	2,1 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,04 kg
Maks. skok	6600 mm
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Siła działania	507 N
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Energja amortyzowania	7 J
Skok	400 mm
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 µm
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	32 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	4 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 1/8
Długość amortyzacji	20 mm
Materiał tulei siłownika	aluminium

Nr kat.

OT-BRR074860