



## Siłownik beztłoczkowy seria RTC-BV (RTC-DA-063-0240-BV-IM00S00NLP0) (R480166465) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR047264**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Energia amortyzowania	25 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	5,65 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,098 kg
Wersja siłownika beztłoczkowego	podstawowa
Maks. skok	5800 mm
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Siła działania	1964 N
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m <sup>3</sup>
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m <sup>3</sup>
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Skok	609.6 mm
Rodzaj prowadzenia	prowadzenie zintegrowane
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	63 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	3 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Długość amortyzacji	20 mm
Materiał tulei siłownika	aluminium

Nr kat.

OT-BRR047264

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:54