

Cewka MSFG-12 (4526) serii MSFG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009766

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewki F/S. Dla prądu stałego lub przemiennego przy serii zaworów VUVS.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	12 V DC: 4,1 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 40 °C	Nr kat.	OT-FESTO009766
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną	EAN-13	4052568019044
Stopień ochrony	IP65		
Przyłącze elektryczne	3-pin, Styki do wtyczki MSSD-F		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Czas pracy ciągłej	100 %		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Waga produktu	55 g		
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %		
Charakterystyka cewki	12 V DC: 4,1 W		
Wskaźnik stanu załączenia	Brak		
Min. czas zadziałania	10 ms		
Materiał uzwojenia	Miedź		
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm		
Materiał cewki	Duroplast, Miedź, Stal		