



Cewka MSFG-42-OD (34413) serii MSFG - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009776**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewki F/S. Dla prądu stałego lub przemiennego przy serii zaworów VUVS.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	42 V DC: 5,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	Duroplast
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 40 °C
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	3-pin, Styki do wtyczki MSSD-F
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Czas pracy ciągłej	100 %
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	55 g
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Charakterystyka cewki	42 V DC: 5,5 W
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Min. czas zadziałania	10 ms
Materiał uzwojenia	Miedź
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm
Materiał cewki	Duroplast, Miedź, Stal

Nr kat.	OT-FESTO009776
EAN-13	4052568067915