



Cewka MSFG-24-EX (536931) serii MSFG - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009768**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewki F/S. Dla prądu stałego lub przemiennego przy serii zaworów VUVS.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Min. czas dokręcania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	24 V DC: 4,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Dc (CN)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 2 (ATEX)
ATEX-Kategoria: gaz	II 3G
ATEX-Kategoria: pył	II 3D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tc IIIC T130degC X Dc IP65
Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia	-5degC = Ta = +40degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC

Maks. moment dokręcenia gniazda wtykowego

0.4 Nm

Waga produktu

55 g

Przyłącze elektryczne

3-pin

Typ mocowania

z nakrętką radełkowaną

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał cewki

Duroplast

Materiał uzwojenia

Miedź

DANE TECHNICZNE

ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
Materiał cewki	Duroplast, Miedź, Stal
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm
Materiał uzwojenia	Miedź
Min. czas zadziałania	10 ms
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Dc (CN), EPL Gc (CN)
Charakterystyka cewki	24 V DC: 4,5 W
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Temperatura otoczenia	-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Waga produktu	55 g
Pozycja zabudowy	Dowolna
Czas pracy ciągłej	100 %
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	3-pin, Styki do wtyczki MSSD-F
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną

Nr kat.	OT-FESTO009768
EAN-13	4052568049102