



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Moduł cyfrowy EL-DIGITALMODUL AES-D-IO-16DI4 (R412018243) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR020730**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Najmniejsze wymiary
- Stopień ochrony IP65
- Specjalne moduły I/O do zastosowań pneumatycznych
- Zoptymalizowane okablowanie
- Integracja OPC UA umożliwia łatwy dostęp do danych i analiz bez konieczności zmiany lub dotyknięcia sterownika PLC
- Zintegrowany Digital Twin zwiększa produktywność i wydajność

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze elektryczne                     | Internal                             |
| Ciężar                                    | 0,11 kg                              |
| Wersja modułu I/O                         | wejście cyfrowe                      |
| Całkowity prąd dla czujników              | 1 A                                  |
| Rozmiar gwintu połączenia sygnału E/A     | M12x1                                |
| Ilość biegunów połączenia sygnału E/A     | 8-pin                                |
| Typ wtyczki zasilania IN                  | wewnętrzna                           |
| Napięcie robocze elektroniki              | 24 V DC                              |
| Liczba połączeń we/wy                     | 16 wejść                             |
| Min. temperatura otoczenia                | -10 °C                               |
| Maks. zakres temperatury otoczenia        | 60 °C                                |
| Napięcie układu logicznego/napędu         | izolowane galwanicznie               |
| Typ                                       | 16DI4M12                             |
| Ogólny standard odporności zgodny z normą | EN 61000-6-2                         |
| Czas filtrowania                          | 3 ms                                 |
| Tolerancja napięcia                       | -25% / 25%                           |
| Obsługa E/A                               | połączenie z wejściem/wyjściem       |
| Wersja                                    | moduł wejścia/wyjścia                |
| Klasa ochrony                             | IP65                                 |
| Diagnostyka                               | zwarcie                              |
| Materiał obudowy                          | poliamid wzmocniony włóknem szklanym |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR020730 |
|---------|--------------|