# Moduł cyfrowy EL-DIGITALMODUL AES-D-IO-8DIDO (R412018269) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR020736**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Najmniejsze wymiary
- Stopień ochrony IP65
- Specjalne moduły I/O do zastosowań pneumatycznych
- Zoptymalizowane okablowanie
- Integracja OPC UA umożliwia łatwy dostęp do danych i analiz bez konieczności zmiany lub dotykania sterownika PLC
- Zintegrowany Digital Twin zwiększa produktywność i wydajność

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | Internal |
| **Ciężar** | 0,11 kg |
| **Ogólny standard odporności zgodny z normą** | EN 61000-6-2 |
| **Całkowity prąd dla czujników** | 1 A |
| **Rozmiar gwintu połączenia sygnału E/A** | M8x1 |
| **Ilość biegunów połączenia sygnału E/A** | 3-pin |
| **Typ wtyczki zasilania IN** | wewnętrzna |
| **Napięcie robocze elektroniki** | 24 V DC |
| **Liczba połączeń we/wy** | 8 wejść / 8 wyjść |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. prąd na kanał** | 0.5 A |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Wersja modułu I/O** | wejścia/wyjścia cyfrowe |
| **Typ** | 8DIDO8M8 |
| **Czas filtrowania** | 3 ms |
| **Tolerancja napięcia** | -25% / 25% |
| **Obsługa E/A** | połączenie z wejściem/wyjściem |
| **Wersja** | moduł wejścia/wyjscia |
| **Klasa ochrony** | IP65 |
| **Diagnostyka** | zwarcie, pod napięciem |
| **Uwaga** | moduł złożony |
| **Materiał obudowy** | poliamid wzmocniony włóknem szklanym |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR020736 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:33