



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód CON-DSUB25-180-PUR-03 (R419500457) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR021372**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Złącza wtykowe Multipol z podłączonym kablem
- Sterowanie systemem zaworów, wtyczka D-Sub

---

### DANE TECHNICZNE

Długość kabla	3 m CM
Ciężar	0,51 kg
Kąt wyjścia przewodu	180°
Przekrój przewodu	0,22 mm <sup>2</sup>
Nadaje się do dynamicznego układania	tak
Ochrona	bez ochrony
Maks. napięcie robocze AC	24 V DC
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Złącze elektryczne 2	otwarte końce przewodów
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	25-pin
Złącze elektryczne 1	D-Sub
Wyjście przewodu	prosto
Min. promień gięcia	78,75 mm
Maks. Prąd	3 A
Przewód	tak
Klasa ochrony	IP67
Średnica przewodu	10,5 mm
Liczba przewodów	25
Materiał osłony kabla	poliuretan
Materiał obudowy	elastomer termoplastyczny
Typ	Multipol

Nr kat.

OT-BRR021372