



Przewód CON-DSUB44-180-PVC-03 (R419500466) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR021381**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Złącza wtykowe Multipol z podłączonym kablem
- Sterowanie systemem zaworów, wtyczka D-Sub

DANE TECHNICZNE

Długość kabla	3 m CM
Ciężar	0,632 kg
Kąt wyjścia przewodu	180°
Przekrój przewodu	0,22 mm ²
Ochrona	bez ochrony
Maks. napięcie robocze AC	24 V DC
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Złącze elektryczne 2	otwarte końce przewodów
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	44-pin
Złącze elektryczne 1	gniazdo
Wyjście przewodu	prosto
Typ	Multipol
Maks. Prąd	3 A
Przewód	tak
Klasa ochrony	IP65
Średnica przewodu	10,7 mm
Długość przewodu	3 m
Liczba przewodów	44
Materiał osłony kabla	PCW
Materiał obudowy	elastomer termoplastyczny

Nr kat.

OT-BRR021381

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:56