AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Moduł wejść analogowych AES-D-IO-2A (R412018293) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR046548

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Najmniejsze wymiary
- Stopień ochrony IP65
- Specjalne moduły I/O do zastosowań pneumatycznych
- Zoptymalizowane okablowanie
- Integracja OPC UA umożliwia łatwy dostęp do danych i analiz bez konieczności zmiany lub dotykania sterownika PLC
- Zintegrowany Digital Twin zwiększa produktywność i wydajność

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	M12
Ogólny standard odporności zgodny z normą	EN 61000-6-2
Rozmiar gwintu połączenia sygnału E/A	M12x1
Ilość biegunów połączenia sygnału E/A	5-pin
Kodowanie połączenia sygnału E/A	kodowanie A
Rozmiar wtyczki zasilania IN	M12x1
Liczba pinów wtyczki zasilania (IN)	4-pin
Napięcie robocze elektroniki	24 V DC
Liczba połączeń we/wy	2 wejść / 2 wyjść
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Napięcie układu logicznego/napędu	izolowane galwanicznie
Wersja modułu I/O	wejścia/wyjścia analogowe
Typ	2AI2AO2M12-C
Ogólna norma emisji zgodna z normą	EN 61000-6-4
Tolerancja napięcia	-25% / 25%
Obsługa E/A	połączenie z wejściem/wyjściem
Wyjścia analogowe	0 - 10 V / ± 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Wejścia analogowe	0 - 10 V / ± 10 V, 2 - 10 V / ± 10 V, 0 - 20 mA / ± 20 mA, 4 - 20 mA / ± 20 mA
Wersja	moduł wejścia/wyjscia
Klasa ochrony	IP65
Diagnostyka	zwarcie, pod napięciem
Uwaga	control module / z external power supply / control of E/P pressure regulators / position control / superordinate control
Ciężar	0,11 kg

Nr kat.	OT-BRR046548

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:33