



Płyta końcowa VABE-S1-2L-G34 (8032666) serii VABE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO083979**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokość zabudowy	44 mm
Funkcja odpowietrzenia	poprzez płytę z dławikami
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Temperatura medium	-10 degC
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	360 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym na śrubę M6
Przyłącze pneumatyczne	1 G3/4

Przyłącze pneumatyczne 3

G3/4

Przyłącze pneumatyczne 5

G3/4

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał płyty końcowej

Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg	Nr kat.	OT-FESTO083979
		EAN-13	4052568428761

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:18