



Zestaw części CAN OPEN-CMS-B-32 (R412008518) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019529**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Złącze magistrali ze sterownikiem
- Połączenia elektryczne znajdują się po tej samej stronie co połączenia pneumatyczne, co pozwala zaoszczędzić miejsce
- Łatwy montaż za pomocą złączy M12
- Cyfrowe moduły wejściowe ze złączami M8 lub M12
- Możliwość podłączenia do 6 modułów I/O

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Protokół Fieldbus	CANopen
Pobór mocy przez elektronikę	0.12 A
Napięcie robocze elektroniki	24 V DC
Napięcie robocze siłownika	24 V DC
Maks. ilość cewek elektromagnesu	32
Liczba połączeń we/wy	32 wyjść
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. pobór mocy na cewkę	0.063 mA
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Maks. I/O ilość modułów rozszerzających	6
Ogólna norma emisji zgodna z normą	EN 61000-6-4
Klasa ochrony	IP65
Rodzaj Fieldbus	typ B
Tolerancja napięcia	-0,75
Typ złącza elektrycznego	wtyk (męski)
Złącze elektryczne, rozmiar	M12
Złącze elektryczne, ilość pinów	4-pin
Złącze elektryczne, kodowanie	kodowanie A
Obsługa E/A	połączenie bez wejścia/wyjścia
Port komunikacyjny	wtyk (męski)
Wersja	moduł Bus z napędem i wejściami

Nr kat.

OT-BRR019529