AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór zaciskowy VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4S1-2 (8117022) serii VZQA - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO086845**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Normalnie zamknięty czy normalnie otwarty? Wybór należy do Ciebie. Dzięki zaworowi zaciskowemu VZQA można jeszcze lepiej sterować przepływem mediów takich jak granulaty, ciecze zawierające cząstki stałe, media o wysokiej lepkości i media ścierne. Kompaktowy zawór jest szybki w montażu, łatwy do czyszczenia i konfigurowalny modułowo.

- Budowa modułowa
- Szybka i łatwa wymiana membrany
- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom
- Do mediów krytycznych, ściernych i lepkich
- Konstrukcja łatwa do czyszczenia
- Dowolny kierunek przepływu
- Wersje z kontrolą pozycji krańcowej

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór zaciskowy uruchamiany pneumatycznie |
| Sposób uruchamiania | pneumatyczny |
| Sposób uszczelnienia | miękki |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze zaworu procesowego | Zacisk wg DIN 32676, seria A |
| Średnica nominalna DN | 6 |

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 2/2 zamknięty monostabilny |
| Kierunek przepływu | rewersyjny |
| Ciśnienie medium | 0 MPa |
| Ciśnienie medium | 0 bar |
| Ciśnienie medium | 0 psi |
| Informacja dotycząca ciśnienia medium | Stosowanie w zakresie podciśnienia zostało przetestowane do -0,09 MPa z powietrzem w temperaturze pokojowej.W zależności od zastosowania konieczne może być wytworzenie przeciwpodciśnienia po stronie sterowania, aby zapewnić przepływ mediów. |
| Ciśnienie robocze | 0.35 MPa |
| Ciśnienie robocze | 3.5 bar |
| Ciśnienie robocze | 50.75 psi |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN | 10 |
| Ciśnienie rozrywające | 1.6 MPa |
| Ciśnienie rozrywające | 16 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 232 psi |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Rodzaj sterowania | sterowanie zewnętrzne |
| Przyłącze zsilania pilotów 12 | M3 |
| Medium sterujące (dla pilotów) | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Symbol | 00992981 |
| Medium | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:1] |
| Maks. lepkość | 4000 $mm^2/s$ |
| Temperatura medium | -5 degC |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Temperatura przechowywania | 5 degC |
| Przepływ Kv | 0.7 $m^3/h$ |
| Czas włączania | 125 ms |
| Czas wyłączania | 125 ms |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Numer materiału obudowy | 1.4301 |
| Materiał pokrywy obudowy | Nierdzewna stal stopowa |
| Numer materiału pokrywy obudowy | 1.4404 / AISI 316L |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał elementu odcinającego | VMQ (silikon) |
| Waga produktu | 311 g |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz deklaracja zgodności |
| Materiał pojemnika | PPS |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Zawór zaciskowy uruchamiany pneumatycznie |
| **Kierunek przepływu** | rewersyjny |
| **Ciśnienie medium** | 0 MPa do 0,2 MPa |
| **Waga** | 0,35 kg |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO086845 |
| **EAN-13** | 4052568462031 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 03:45