AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia CD01; NW4 (5750020530) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR018050

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Port sterowania	1
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Min. zakres regulacji	3 bar
Maks. zakres regulacji	3 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2	750 l/min
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Typ	zawór grzybkowy
Przyłącze wejściowe sprężonego powietrza	przyłącze w płycie podstawowej
Compressed air connection gauge port	ø6x1
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Certyfikat	nie zawiera substancji pogarszających zwilżalność powierzchni w procesie powlekania
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,21 kg
Materiał obudowy	poliamid wzmocniony włóknem szklanym, polioksymetylen

Nr kat.	OT-BRR018050

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:16