AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy ADVULQ-20-10-A-P-A (156773) serii ADVULQ - Festo




## Numer artykułu SKU: OT-FESTO002187

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

ADVULQ-20-10-A-P-A ADVULQ-20-10-A-P-A (156773) Kompaktzylinder

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Tryb pracy** | Dwustronnego działania |
| **Materiał uszczelnień dynamicznych** | NBR, TPE-U(PU) |
| **Materiał śruby kołnierzowej** | Stal ocynkowana |
| **Konstrukcja** | TłokTłoczysko |
| **Materiał rury siłownika** | Stop aluminium |
| **Materiał tłoczyska** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Przyłącza pneumatyczne** | M5 |
| **Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku** | 23 g |
| **Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku** | 149 g |
| **Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku** | 6 g |
| **Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku** | 20 g |
| **Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie** | 188 N |
| **Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót** | 141 N |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Warianty** | Jednostronne tłoczysko |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie** | Kwadratowe tłoczysko |
| **Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych** | 0.14 J |
| **Sygnalizacja położenia** | Przy pomocy czujników |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy otworów przelotowych, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Zakończenie tłoczyska** | Gwint zewnętrzny |
| **Materiał pokrywy** | Stop aluminium |
| **Amortyzacja** | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron |
| **Temperatura otoczenia** | -20 ... 80 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 1 ... 10 bar |
| **Skok** | 10 mm |
| **Średnica tłoka** | 20 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO002187 |
| **EAN-13** | 4052568120269 |