



Przyssawka VASB-30-1/8-SI-B (1377637) serii VASB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO036442

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Seria VAS(B) to właściwe rozwiązanie do transportu przedmiotów obrabianych o różnej masie, powierzchni i kształcie.

- Wytrzymałe i niezawodne
- Przyssawka ze stałym gwintem przyłączeniowym
- 11 średnic przyssawek
- Okrągła czasza przyssawki, mieszek
- Przyłącze podciśnienia na górze, z boku
- Gwint

Dane techniczne

Kompensacja wysokości, przyssawka	13.9 mm
Średnica nominalna	3 mm
Średnica czaszy przyssawki	30 mm
Objętość czaszy przyssawki	6.18 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi

Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-40 degC
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	25 N
Waga produktu	7 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Kolor	przezroczysty
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (silikon)

DANE TECHNICZNE

Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar	Nr kat.	OT-FESTO036442
Kompensator wysokości przyssawki	13.9 mm	EAN-13	4052568061906
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)		
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5		
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy		
Objętość przyssawki	6.18 cm3		
Średnica przyssawki	30 mm		
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	25 N		
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium		
Położenie przyłącza	na górze		
Przyłącze podciśnienia	G1/8		
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]		
Wielkość nominalna	3 mm		
Waga produktu	7 g		
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe		
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS		
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia		
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C		
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 22:44