




Przyssawka VASB-100-1/4-NBR (35416) serii VASB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008349

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Seria VAS(B) to właściwe rozwiązanie do transportu przedmiotów obrabianych o różnej masie, powierzchni i kształcie.

- Wytrzymałe i niezawodne
- Przyssawka ze stałym gwintem przyłączeniowym
- 11 średnic przyssawek
- Okrągła czasza przyssawki, mieszek
- Przyłącze podciśnienia na górze, z boku
- Gwint

Dane techniczne

Średnica nominalna	4 mm
Średnica czaszy przyssawki	100 mm
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Położenie przyłącza	u góry
Symbol	00991485
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	397 N

Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Gwint montażowy	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Cynkowy odlew kokilowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Wielkość nominalna	4 mm
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Położenie przyłącza	na górze
Materiał pokrywki z gwintem	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Średnica przyssawki	100 mm
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał przyssawki	NBR
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	397 N
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Gwint mocujący	G1/4

Nr kat.	OT-FESTO008349
EAN-13	4052568068127