# Przekaźnik ciśnienia PM1-M3-G014-002-160-CAB-3M-ATE (R412010731) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR046751

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała obudowa
- Dostępne zakresy ciśnienia od -0,9 do 0 bar, od -0,9 do 1 bar, od -0,9 do 3 bar lub od 0,2 do 16 bar
- Różne przyłącza procesowe
- Dostępna wersja ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Złącze elektryczne 2, typ** | otwarte końce przewodów |
| **Typ przyłącza sprężonego powietrza** | gwint wewnętrzny |
| **Element przełączający** | mikroprzełącznik (wejście/wyjście) |
| **Maks. odporność na wstrząsy** | 15 g IEC 60068 - 2-64 |
| **Ochrona przed nadciśnieniem** | 60 bar |
| **Dokładność (% wartości pełnej skali)** | ± 2 % |
| **Orientacja montażu** | dowolna |
| **Min. temperatura medium** | -10 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Wartość mierzona** | ciśnienie względne |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Sposób montażu** | przez otwory przelotowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0,2 bar |
| **Medium** | sprężone powietrze, olej hydrauliczny |
| **Maks. częstotliwość przełączania** | 100/min |
| **Certyfikat** | ATEX |
| **Klasa ochrony** | IP65 |
| **Odporność na wibracje** | 10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Punkt przełączania** | regulowany |
| **Napięcie robocze** | 24 V DC, 24 V DC |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Typ** | membranowy, sprężynowy, regulowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR046751 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:30