AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przetwornik ciśneinia PE5-IO-DA04-000-120-M12 (R412010805) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR046753**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Uproszczona nawigacja zgodnie z VDMA
- Stopień ochrony zwiększony do IP65 i IP67
- Zawiera funkcję przesunięcia punktu zerowego
- Możliwość swobodnego wyboru PNP, NPN i push-pull
- Opcja przełączania między prądem a napięciem
- Zatwierdzenie UL i brak PWIS
- Zgodność z normami CE, RoHS i Reach

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. temperatura medium** | 60 °C |
| **Wyświetlane jednostki** | inHg, MPa, psi, bar, kPa |
| **Typ przyłącza sprężonego powietrza** | złączka wtykowa |
| **Logika przełączania** | NO/NC (do wyboru) |
| **Maks. odporność na wstrząsy** | 30 g |
| **Punkt resetowania** | regulowany 0 ... 100% |
| **Powtarzalność (% pełnej wartości skali)** | ± 0,2 % |
| **Ochrona przed nadciśnieniem** | 16 bar |
| **Dokładność (% wartości pełnej skali)** | ±2% z uwzględnieniem dryftu temperaturowego, ±1,5% w zakresie temperatur 10-30°C |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 40 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | 0 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | 0 °C |
| **Wartość mierzona** | ciśnienie względne |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | ø4 |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Czas przełączania** | < 5 ms |
| **Rodzaj wyświetlacza** | wyświetlacz LED, 4-cyfrowy, ustawienia koloru: zielony lub czerwony |
| **Medium** | sprężone powietrze (max. 40 um) |
| **Histereza** | regulowana |
| **Certyfikat** | zgodność Z REACH, nie zawiera substancji pogarszających zwilżalność powierzchni w procesie powlekania, deklaracja zgodności CE, cULus, RoHS |
| **Odporność na wibracje** | 5 g (10 - 150 Hz) |
| **Maks. napięcie robocze DC** | 30 V DC |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 12 bar |
| **Punkt przełączania** | regulowany 0 ... 100% |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR046753 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:40